



## UN COIN DE CHEMINEE POUR "VIELHS CHOTS" (vieux et jeunes amoureux ... et leurs amis)

### UN MEUBLE DE TENDRESSE

Pour tout vous dire il y avait fort longtemps que je voulais me lancer à modifier mon "coin salon" assez traditionnel avec des fauteuils Voltaire, certes refaits "maison LVC" mais néanmoins peu "conviviaux" selon le mot à la mode .

Notre séjour en cancérologie avec notre cher vieux "camion-Léon" ( pour mes nouveaux amis qui ne le connaissent pas c'est notre vieux camping car ) que j'avais réaménagé pour un plus grand confort m'avait donné des idées ...

Mon cher vieux hibou n'est pas un fanatique de bricolage vous le savez mais il a fait un gros effort pour m'aider dans la fabrication de ce petit coin où nous passons des soirées réchauffantes devant les bûches .

Je n'ai pas encore fini les travaux car il y a beaucoup de travail c'est vrai pour coudre et tricoter tous les coussins , couvertures et autres de cette pièce. Mais vous pourrez très bien vous inspirer de mes idées avec des éléments "tout faits"



L'intérêt est qu'on peut faire des éléments mobiles pour une "géométrie variable" selon l'implantation de votre pièce

Ici nous avons créé un recoin "appuyé" à notre "meuble d'amor" ( revoyez donc la fiche de ce meuble dans les ateliers de pyrogravure) . Ceci détermine un rectangle dans lequel un canapé va s'inscrire en face de la cheminée .

Vous allez me dire que c'est un gros investissement mais que nenni : passé partout en utilisant il est vrai plein de choses anciennes revisitées à cet effet il m'a fallu moins de 150 euros pour tout faire !

### LA CARCASSE

Faites bien vos calculs avant avec un petit plan sur papier . Pour moi le recoin "occupable" faisait seulement 2m 50 par 1m 50 . L'idéal pour les transformations ultérieures serait 2 m70 par 1m 50 mais vous savez bien que chez la "vieille chouette" on

**ON A FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A**

### L'ASSISE

J'ai donc utilisé du comprimé épais de l'OSB3 utilisé pour les aménagements isolants écolos il est plus cher certes mais plus sain ( ne contient pas de formaldéhyde) et plus costaud . Et il faut ça car la "vieille chouette" et "vieux hiboux" ne sont pas des "petits modèles" !! . Vous pourrez utiliser du contreplaqué épais certes plus "souple" mais plus cher . Il n'est pas plus résistant et pensez que vous monterez un jour sur vos canapés pour "faire les poussières" ou changer une ampoule

J'ai donc utilisé de chaque côté le même panneau de 1 m 50 tandis que le panneau "central" ne fait lui que 1m 30

Tous les éléments des "sièges" ont tous la même largeur de 0 m 60

**T.S.V.P -->**

Vous pourrez certainement comme moi faire découper ces panneaux dans votre magasin de bricolage . Mais il faut qu'il soit équipé ... et que le personnel du rayon soit de bonne volonté ce qui - c'est vrai - n'est pas toujours le cas !

Si votre magasin n'est pas équipé ... choisissez l'option panneaux prédécoupés en 0m60 : vous aurez plus de morceaux mais ça vaut mieux qu'une main en moins . La scie sauteuse vous permet les "retouches" mais pas de grandes coupes sans des "ratées" qui seront autant de futures échardes dans les doigts plus tard

Sinon ? transportez avec l'aide d'un copain qui a une voiture idoine vos panneaux . Vous aurez besoin de bons tréteaux et vous empruntez une scie circulaire . Equipez-vous soigneusement et n'ayez pas peur du ridicule : des lunettes de protection ( au besoin le masque à plongée de votre petit cousin car un copeau dans l'oeil et vous voilà handicapé parfois pour la vie ) , des gants de bricolage sérieux ( ça empêche les outils de déraiper et ça protège les doigts ) et moyennant quoi c'est faisable .

NB : J'oubliais les "chevelu(e)s" attacheront soigneusement leurs cheveux en catogan : j'ai failli il y a 40 ans me scalper en accrochant ma tresse de cheveux dans la scie . Heureusement elle n'a cassé que mes lunettes en m'arrachant les cheveux en prenant un vol pané qui lui fut fatal . ALORS, DE GRÂCE EQUIPEZ-VOUS et

### ***SURTOUT FIXEZ BIEN TOUT ET GARDEZ LA PROTECTION DE LA LAME EN PLACE POUR TRAVAILLER***

Vous couperez plus droit en fixant une règle (au besoin avec deux pointes si vous n'avez pas de pinces ) que vous suivrez avec le plateau de votre scie .

Attention toujours le fil dans votre dos *et les doigts derrière la scie* . Vous risquez de perdre un doigt mal placé ... Certes, plus de problème de rouge à ongles ... mais qu'allez-vous faire avec tout ce sang à nettoyer ...sans les doigts ???...

A ce sujet vous rappelez-vous les "trucs" de LVC ne jamais nettoyer une tache de sang (ou de blanc d'oeuf ) à l'eau chaude??: on "fixe", on "cuit" la tache donc optez pour l'eau froide .

Bon passons . Je suppose donc que vous avez coupé vos panneaux à vos dimensions . Par sécurité ( et pour votre confort futur, poncez les bords des panneaux soigneusement).

Maintenant posez les au sol pour vous assurer qu'ils s' "enclenchent" bien ensemble . Faites un essais de positionnement en canapé en "U" , en 2 ou 3 canapés séparés ... voir en "lit-d'appoint-" pour-copains "après fête" . Ca va ? On continue

## **LES PIEDS**

Voyez costaud, massif . Le chevron de charpente , bon marché fera très bien l'affaire pourvu que vous le choisissiez non éclaté : il n'est pas sec et toute fissure deviendra vite une grosse fente ! Un truc celui qui est vers le centre d'un paquet est sans amorce d'écorce et sans aubier plus mou . En fait l'idéal est de tomber dans le coeur de l'arbre ou du moins que les fibres soit homogènes : elles sécheront plus régulièrement .

Prévoyez un nombre de pieds suffisants car il va y avoir du poids en "porte-à-faux" entre chaque pied lorsque vous vous assoirez ( seul ou à plusieurs) . Donc soyez plutôt pessimiste car deux copains (ou deux amoureux ) qui se retrouvent par terre au milieu des débris en s'amusant ça fait désordre dans une soirée !

Prenez donc du chevron pour ces pieds . Ici j'ai opté pour du 63 x75 . ATTENTION à bien faire une coupe bien droite , d'équerre car sinon votre pied posera de travers : pas beau et surtout pas solide non plus . Peut-être pouvez-vous? là aussi négocier avec le vendeur ... ou avec un copain équipé d'une scie à onglet : c'est le mieux .

Un coup de ponçage est bien venu pour éviter les échardes même si comme moi vous prévoyez une "retombée" .

Mes pieds à moi font de 30 à 32 cms de haut . Comme le sol était inégal et en pente j'ai dû couper les pieds un à un en fonction de la pente pour pouvoir mettre les panneaux à l'horizontal : c'était indispensable .

**T.S.V.P -->**

Un "truc" utilisable : prévoyez des "avant-trous" bien centrés au milieu du pied dans lesquels vous visserez des gros tire-fonds plus ou moins profondément. Ces derniers permettront de "varier" la hauteur selon la position du pied sur le sol . Qui plus est, en les mettant dans des capsules de bouteilles en plastique cela facilitera le glissement de vos assises en cas de déménagement !

Si vous ne souhaitez pas utiliser le dessous de canapé et laisser les pieds apparents ils doivent être poncés à fond et éventuellement munis de leurs tire-fonds, décorés, peints, teintés , cirés ou vernis avant le montage Dans ce cas voyez la fiche du "meuble d'amor" pour toutes les explications et en particulier les notes techniques



**FIXATION** On ne peut plus simple  
Posez le futur pied sous l'angle idoine du plateau : restez à un 1 ou 2 cms du bord au moins . Puis plantez un clou calotin pour bien placer le pied . C'est facile à enlever si on est pas dans l'axe exact . Ca va ?  
Très bien plantez le 2eme clou calotin pour être sûr de l'axe pas à fond vous pourrez l'enlever.



Maintenant vous pouvez desserrer vos clous pour glisser de la bonne colle à bois sur le dessus du pied . Retaper vos clous pour être bien en place et fixez maintenant avec de très longues vis en 3 points car ainsi votre pied ne risquera pas de "vriller", même au séchage. Pensez que même les meilleurs bois actuels ne sont pas secs et donc qu'ils vont "travailler" dans votre "salon"

Si vous souhaitez laisser les pieds apparents : c'est plus "design" . Prévoyez le en les ponçant parfaitement et laquez-les avant le montage

Dans ce cas prévoyez une bande d'aluminium en "L" que vous collerez sur le champ de votre panneau : ça "figne" et en plus là aussi ça protège des échardes . Fixez les pieds comme ci-dessus puis recouvrez votre panneau d'alu pré-encollé . Moderne non ???

## TABLE DE SALON ET BOUTS DE CANAPÉ :

Faites donc de même avec un panneau carré et 3 pieds ( de 60 à 65 cms selon vos goûts ) et vous aurez une table de salon . Je sais , je vous dis 3 pieds cela semble bizarre mais c'est normal c'est plus stable qu'avec 4 ... et c'est une agréable fantaisie .

Comme vous avez eu des chutes lors de la découpe de vos panneaux, tant que vous y êtes faites des "bouts de canapé" mobiles . Utilisez le même principe et ils vous seront très utiles . Chez moi ils font 30 x 60 et ils se "baladent" en tabourets d'appoint, "repose-pied", "table de chevet" etc...

## L ASSISE PROPREMENT DITE

Hyper simple : vous mesurez vos panneaux et vous faites couper des plaques de mousse de dimensions identiques + 1cm dans chaque sens ( Ca fera dans mon cas par exemple 62 x 152 cm par assise).

Je vous explique : la mousse va être légèrement tassée par la housse de tissus dans laquelle vous allez la glisser . Donc pour ne pas sentir la planche le long de vos mollets, l'assise doit "déborder" un tout petit peu . En plus la "pression" des coussins d'assise entre eux les "bloquera" et il n'y aura pas de "trou" ni de "glisse" entre eux.

T.S.V.P -->

Vous aurez d'autant plus de confort que la mousse sera de qualité . Mon fournisseur n'avait que du 7 cm le jour où j'y suis allé . C'est suffisant à notre goût car elle est de qualité mais si vous le pouvez prenez plus épais : ça sera plus solide dans le temps . Et en version "lit d'appoint" c'est très ferme même si c'est excellent pour le dos puisque les médecins font coucher mon cher "vieux hibou" sur une planche depuis plus de trente ans

## DOSSERET :

Dans un premier temps , même si j'ai prévu la largeur d'assise nécessaire , je n'ai pas mis de dossierer car j'ai préféré des coussins différents. Au choix de chacun , de moelleux coussins de plumes , d'autres en mousse, certains en laine à l'ancienne . Mais si vous le souhaitez , faites couper des morceaux de mousse des mêmes longueurs que les assises ( mais enlevez à la longueur des "côtés" l'épaisseur de la mousse que vous utiliserez : les morceaux se touchant à cause des angles) .

Pour la largeur ( la hauteur du coussin) elle variera selon vos goûts de 30 à 40/45 cms maximum

Pour l'habillage voir plus bas les assises mais coudre les deux dossierers de "fin du canapé" .

## HABILLAGE DES ASSISES

Ici j'ai choisi d'utiliser des vieux draps de lin anciens dont le confort - en particulier en été - est un luxe que ne pourront jamais égaler les textiles modernes . Sur le plan esthétique c'est aussi très beau mais un peu salissant j'en convient .

Pour "housser" la mousse j'ai utilisé un système très simple .

J'ai coupé des bandes dans mes draps selon les coupes suivantes en tenant compte des futures coutures avec la "bande de tension" qui maintient le tissu du coussin tendu

62 (largeur du coussin )

+ 7 (épaisseur du coussin)

+ (62 cm-15cm soit 53 soit épaisseur du coussin - largeur de la bande élastique que je vais ajouter)

+ 7 (épaisseur du coussin)

+ 2 ( soit 1cm de chaque côté pour coudre la bande élastique ) soit 125 cms

J'ai coupé la "bande de tension" dans du jersey de coton très élastique des bandes de 17 cms de large .

J'ai cousu ces bandes sur la longueur du tissu "à cheval" entre les deux longueurs : j'obtiens un genre de "taie de traversin" . Lorsque j'enfile la mousse dans sa housse, le jersey élastique est sur le dessous et il maintient la toile régulièrement tendue .

Ma photo du coussin du bout de canapé posé à l'envers n'est pas évidente je vous l'accorde . La partie médiane est du jersey et la toile de lin paraît plus foncée . Bien sûr la housse est retournée après coutures à la machine et on ne voit plus ces coutures qui "rentrent dans la mousse lorsqu'on retourne le coussin dans son sens .

Inversement vous constatez que le jersey se tend plus ou moins pour un maintien correct de la toile .



Pour la longueur j'ai pris la longueur du coussin plus au minimum le retour d'épaisseur du coussin + suffisamment de "rab" pour que vous puissiez replier la housse sur elle-même pour "emballer" bien comme il faut votre mousse .

Ainsi vous ne la coudrez pas . Deux avantages : pas besoin de coudre les rabats à la main car impossible à la machine et surtout facile à sortir et à remettre pour les laver à la machine régulièrement

Vous pouvez très bien munir vos assises de fermetures à glissière ( ça existe "au mètre" dans les merceries ... quand elles existent ) C'est plus "soigné" mais moins facile à enfiler à moins d'en mettre aux deux bouts et encore ce n'est-ce pas évident . Surtout que ça craque souvent ! Et ... c'est cher

Inversement vos coussins des bouts de canapé seront cousus en points glissés car vu leurs déplacements plus souvent cela tiendra mieux . Tant pis ceux-là pour les laver il faudra les découdre puis les recoudre . Pensez à surfiler car après 2 ou 3 lavages la toile de lin s'effilocheait .

**T.S.V.P -->**

L’habillage des dossierers lorsqu’ils existeront seront faits de la même façon .

## LES RETOMBÉES ,

Dans mon cas j’ai choisit de faire des “retombées” qui permettent de laisser la place à de notables caisses de rangements qui s’encastrent dessous : Vous trouverez cela bien pratique pour y caser une valise de vêtements d’été en hiver ... ou d’hiver en été .

Comme moi vous y mettez votre réserve de bouts de tissus de vos tapisseries , des tissus , des laines et tous ces “travaux en cours” que vous finirez le soir, alanguie(e) sur votre divan devant un bon feu ... et pourquoi pas devant une bonne émission ou un bon film à la télé

J’ai coupé dans le sens de la longueur mes draps ce qui laisse la lisière en bas et c’est net . Pensez à surfiler l’autre côté car après 2 ou 3 lavages la toile de lin s’effiloche . Comme vous le voyez sur la photo j’ai juste agrafées les bandes de tissus .

Ceci est rapide et facile à redéfaire pour les lavages ultérieurs . En laissant assez de tissus cela protège aussi les doigts quand par exemple on déplace les divans



## LES COUSSINS, LEURS HOUSSES ET SEMI-HOUSSES AINSI QUE LES COUVERTURES , se trouvent expliquées et détaillées dans la fiche SAKADODO



Maintenant ?? Faites donc un “plateau-repas” , installez-vous devant votre écran d’ordi et imaginez votre coin à vous : il ne vous reste plus qu’à passer à l’action . On disait, lorsque j’étais petite “quand on veut, on peut “ . Alors allez-y vous ne regretterez pas votre peine et vous direz

**GE FE CA KOI KE GE VOULU , NA !**